



**FISZKA TECHNICZNA
ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY
GLOBALWAX 200 EMULSJA**

***Przy stałej współpracy możliwość negocjacji cen
Zapraszamy do współpracy**

SILMAR
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza
Tel. 784 580 515

GLOBALWAX 200 EMULSJA

WPROWADZENIE:

GlobalWax Emulsja jest emulsją syntetycznych wosków na bazie wody, która tworzy cienki film na powierzchni wzoru/modelu. Bazą środka rozdzielającego GlobalWax EMULSJA jest woda przez co nie jest szkodliwy, nie jest palny i nie rozpuszcza polistyrenu.

GlobalWax Emulsja nie jest drażniący, jest bezwonny i łatwo go zmyć.

GlobalWax Emulsja jest środkiem rozdzielającym stosowanym do odlewania betonu prefabrykowanego w formach syntetycznych: płyty chodnikowe, panele elewacyjne, beton dekoracyjny. Może być także stosowany do form wykonanych z większości typów drewna, metalu czy żywic. W przypadku użycia środka rozdzielającego GlobalWax Emulsja na powierzchni chłonne typu gips, drewno niezbędne jest zastosowanie środka zabezpieczającego chłonność powierzchni bez wpływu na odwzorowanie powierzchni. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przez zastosowanie alkoholi poliwinylowych (PVA), szelaku, past woskowych, przez polakierowanie powierzchni lub aplikację większej ilości warstw rozdzielacza.

PARAMETRY TECHNICZNE:

	GLOBALWAX EMULSJA
Forma	Biały płyn
Ciężar właściwy (kg/dm ³)	0,95 ±0,02
Zużycie w zależności od powierzchni	30-60 m ² /l
Czas przydatności	Magazynowany w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu o temperaturze od +5 ^o C do +35 ^o C. Z daleka od promieni słonecznych.

Uwaga: produkt nie może przemarznąć.

Sposób aplikacji: GlobalWax emulsja może być aplikowany przez natrysk lub smarowanie (gąbka, pędzel), przed zalaniem formy należy odczekać aż środek rozdzielający wyschnie.

ZAWSZE NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ ZGODNOŚCI ŚRODKA ROZDZIELAJĄCEGO Z ZABEZPIECZANĄ POWIERZCHNIĄ.

NAJLEPIEJ NAŁOŻYĆ ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY/ZABEZPIECZAJĄCY, NASTĘPNIE WYMIESZAĆ MAŁĄ ILOŚĆ MATERIAŁU I WYKONAĆ PRÓBĘ W MNIEJ WIDOCZNYM MIEJSCU. W PRZCIWNYM RAZIE MODEL I APLIKOWANY MATERIAŁ MOGĄ ZWIĄZAĆ ZE SOBĄ NISZCZĄC SIĘ WZAJEMNIE.

OSTRZEŻENIE:

Produkt do użytku profesjonalnego.

Należy zachować szczególną uwagę używając środki chemiczne.

Informacje przekazane użytkownikom bazują na dotychczasowym doświadczeniu i wykonanych próbach. Jednak szerokie możliwości użycia materiału powodują, że nie możliwe jest wykonanie prób w każdym możliwym kierunku, dlatego producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie produktu – zawsze należy wykonać próbę przed finalną aplikacją.